



## Elenco prove erogabili con Servizio 48 ore

Il servizio di consegna dei risultati di prova entro 48 ore deve essere preventivamente concordato con la Segreteria Laboratorio e/o il Servizio Clienti, i campioni devono pervenire entro le ore 12:30 ed è applicabile alle prove di seguito riportate.

<b>Codice</b>	<b>Prova</b>
14323	Tendenza alla formazione di pelosità superficiale e di palline (pilling) con apparecchio Martindale
14643	Determinazione della distorsione trasversale o scarto angolare
17043	Non tessuti: resistenza alla lacerazione (metodo del trapezio) (2 sensi)
14843	Forza di lacerazione con metodo del pendolo balistico (Elmendorf) (1 senso)
14273	Forza di lacerazione con metodo del pendolo balistico (Elmendorf) (2 sensi)
14833	Forza di lacerazione di provette a pantalone (lacerazione semplice) (1 senso)
14243	Forza di lacerazione di provette a pantalone (lacerazione semplice) (2 sensi)
14893	Forza di lacerazione di provetta a linguetta (lacerazione doppia) (1 senso)
14003	Forza di lacerazione di provetta a linguetta (lacerazione doppia) (2 sensi)
14813	Forza di lacerazione di provette ad ala (lacerazione semplice) (1 senso)
14253	Forza di lacerazione di provette ad ala (lacerazione semplice) (2 sensi)
14083	Massa areica
14093	Numero di fili per unità di lunghezza
13117	Fili: trazione - forza di rottura ed allungamento di rottura
14523	Resistenza alla bagnatura superficiale (metodo dello spruzzo)
18073	Tessuti spalmati: resistenza alla lacerazione - metodo a velocità costante (2 sensi)
14363	Resistenza allo scoppio - metodo pneumatico
14293	Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (apertura fissa) (2 sensi)
14293	Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (apertura fissa) (2 sensi)
14303	Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (apertura fissa) (1 senso)
14433	Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (carico fisso) (1 senso)
14443	Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (carico fisso) (2 sensi)
18043	Trazione e allungamento a rottura (2 sensi)
20365	Solidità del colore ai solventi organici
20565	Solidità al calore secco (esclusa la stiratura)
20175	Solidità del colore al lavaggio a secco
20625	Solidità del colore al lavaggio con sapone
20615	Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
20295	Solidità del colore al sudore acido
20315	Solidità del colore al sudore acido e alcalino



<b>Codice</b>	<b>Prova</b>
20305	Solidità del colore al sudore alcalino
20265	Solidità del colore alla goccia d'acqua
20135	Solidità del colore alla stiratura a caldo (a secco)
20145	Solidità del colore alla stiratura a caldo (a umido)
20165	Solidità del colore alla stiratura a caldo (su bagnato)
20255	Solidità del colore all'acqua
20285	Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina)
20275	Solidità del colore all'acqua di mare
20325	Solidità del colore allo sfregamento (a secco)
20345	Solidità del colore allo sfregamento (a secco e a umido)
20335	Solidità del colore allo sfregamento (a umido)
20355	Solidità del colore allo sfregamento con solventi organici
20475	Solidità del colore alla saliva
60265	Solidità alla saliva e al sudore
60165	Determinazione odore
14113	Titolo (massa per unità di lunghezza) (1 determinazione)
14123	Titolo (massa per unità di lunghezza) (2 determinazioni)
11257	Titolo (seta greggia e lavorata)
13077	Titolo - Massa per unità di lunghezza (metodo della matassina)
15186	Infiammabilità tessuti per abbigliamento USA

La Segreteria Laboratorio e il Servizio Clienti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti

[segreteria@textilecomo.com](mailto:segreteria@textilecomo.com)

+39 031 331211

[mailbox@textilecomo.com](mailto:mailbox@textilecomo.com)

+39 031 3312120